


ESCHBACH INDUSTRIE BESCHICHTET



Vielseitiger Industrieschlauch

Zur Wasserförderung auf Baustellen und in Industriebetrieben. Gewebe bestehend aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung und mit einer hochwertigen Innengummierung aus alterungsbeständigem EPDM.

VORZÜGE

- Flammwidrig
- Abriebfest
- Sehr leicht und flexibel
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeunabhängig

SERVICE

- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Individuelle Beschriftung möglich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Weitere Farben auf Anfrage

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar
1" (25)	130	50	14
1 ¼" (32)	170	50	14
1 ½" (38)	195	50	14
1 ¾" (45)	245	50	14
2" (52)	295	50	14
2 ½" (65)	350	50	14
2 ¾" (70)	375	50	14
3" (75)	470	50	14
3 ½" (90)	505	35	12
4" (102)	655	35	12
4 1/3" (110)	735	35	12

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:

Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.