

ESCHBACH DOUBLE JACKET



Hochdruckschlauch

Für Industrie und Feuerwehr. Ideal als Zuleitungsschlauch für Schneekanonen. Hergestellt im Zweischichtverfahren mit einer doppelten Lage aus 100% Polyestergergarn, rundgewebt in Körperbindung und mit einer hochwertigen Innengummierung aus extrem alterungsbeständigem EPDM.

VORZÜGE

- Doppelgewebe ermöglicht extrem hohe Betriebsdrücke
- Auf Wunsch mit abriebfester Außenbeschichtung
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +60°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Erhältlich bis zu einer Länge von 500 m, je nach Durchmesser
- Weitere Farben auf Anfrage

Innendurchmesser mm	Gewicht g/m	Wandstärke mm	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar
1 ½" (38)	490	4,0	150	60
2" (52)	670	4,0	150	60
2 ½" (65)	700	4,0	150	60
3" (75)	730	4,0	120	40

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:

Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.