



ESCHBACH MONOFLEX S

Formstabiler DIN-Schnellangriffsschlauch

Besonders leichter und einfach zu handhabender Angriffsschlauch. Hergestellt im Zweischichtverfahren aus speziell verstärktem EPDM-Manchon. Gefertigt mit 100 % hochfesten, spinndüsengefärbten Polyestergeräten. Spezielle Monofilfäden im Schuss sorgen für Formstabilität.

VORZÜGE

- Geringes Gewicht (Gewichtseinsparung gegenüber Gummischlauch ca. 35 kg, bezogen auf D/25 50 m Normlänge)
- Einfach von der Haspel abzurollen
- Durch geringes Gesicht auch von einer Person einfach zu handhaben
- Haspelkapazität bzw. der Haspel
- Effektiver Platzdruck bei 160 bar
- Flammwidrig
- Kälte- und hitzebeständig



ZULASSUNGEN

- DIN EN 1947-II-B-5

SERVICE

- Standardfarben orange und blau, andere Farben auf Anfrage
- Standardmäßiger Einband mit C/25 Leichtmetallkupplungen und Edelstahldraht
- Knick- und Handschutz können auf Wunsch fertig montiert werden
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen auf Anfrage
- Standardlänge 50 m, andere Längen auf Anfrage

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer
D/25	250	45*	15	30	ZPC 30005

Monoflex S HD

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer
D/25	250	100	40	60	ZPC 30005

* gem. DIN 1947, tatsächlicher Platzdruck 160 bar. Technische Änderungen vorbehalten

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:

Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.