



ESCHBACH LION

Klasse 1 / Leistungsstufe 2



DIN-Feuerlöschschlauch mit gesteigerter Abriebfestigkeit

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung mit verstärkter Gewebekonstruktion. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.

VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel mit geringem Raumbedarf
- Verstärkte Abriebfestigkeit und verrottungsfest
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C, Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 400 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 120 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten



ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L2

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer weiß	DIN Prüfnummer gelb	DIN Prüfnummer orange	DIN Prüfnummer Color rot
C/42	250	60	16	24	ZPC 10148	ZPC 10151-2	ZPC 10168-3	ZPC 10172-1
C/52	310	60	16	24	ZPC 10149	ZPC 10152-2	ZPC 10169-3	ZPC 10173-1
B/75	480	60	16	24	ZPC 10150	ZPC 10153-2	ZPC 10170-3	ZPC 10043-1

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:

Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.