



# ESCHBACH BUFFALO

Klasse 1 / Leistungsstufe 3



## DIN-Feuerlöschschlauch für den professionellen Anwender

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Berufsfeuerwehren. Geeignet für den Einsatz als Schlauchpaket. Verstärkte Gewebekonstruktion für deutlich erhöhte Abriebfestigkeit. Standardmäßig in weiß oder mit einem fluoreszierend, spinndüsengefärbten Spezialgewebe aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.

### VORZÜGE

- Ausgezeichnete Abriebfestigkeit
- Kältebeständig bis -40°C hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Abriebfestigkeit bei C/42 mind. 600 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten
- Biegeradius 180 mm



### ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L3

### SERVICE

- Individuelle Signierung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer weiß	DIN Prüfnummer gelb	DIN Prüfnummer orange	DIN Prüfnummer Color rot
C/42	255	60	16	24	ZPC 10132	ZPC 10132-2	ZPC 10132-3	
C/52	330	60	16	24	ZPC 10135	ZPC 10135-2		
B/75	540	60	16	24	ZPC 10171	ZPC 10136-2	ZPC 10007-3	

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:

Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.