



ESCHBACH POLYDUR RHINO

Klasse 3



Innen und außen gummierter DIN-Feuerlöschschlauch

100 % synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren. Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen auf der Außengummierung. Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.

VORZÜGE

- Robuste Außengummierung und dennoch leicht und flexibel
- Extreme Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -35 °C
- Hitzebeständig bis +100 °C
- Alterungs-, UV- und ozonbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei



ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 3
- BS 6391:2009 Type III
- Russian Maritime Register
- Lloyds Register

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Standardfarbe rot, andere Farben auf Anfrage
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 200 m

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer rot	DIN Prüfnummer gelb
D/25	180	50	17	24		
C/38	310	50	17	24	ZPC 10113-1	ZPC 10113-2
C/42	320	50	17	24	ZPC 10114-1	ZPC 10114-2
C/52	410	50	17	24	ZPC 10115-1	
B/65	580	50	17	24	ZPC 10116-1	
B/75	680	50	17	24	ZPC 10117-1	
90	810	40	15	24		
A/102	850	40	15	24		
A/110	920	35	12	18		
127	1350	50	17	24		
F/152	1600	35	12	18	ZPC 10177-1	
203	3000	30	10	24		
254				auf Anfrage		

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:
Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.