ESCHBACH
Made in Marsberg.

ESCHBACH WILDCAT

Fluoreszierender Waldbrandschlauch

Vielseitiger und hochflexibler Flachschlauch für den Geländeeinsatz aus spinndüsengefärbten Spezialgewebe in der Farbe Gelb-Orange. Hergestellt aus 100 % synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Köperbindung. Innenauskleidung aus speziellem und hochwertigem Polyurethan.

VORZÜGE

- Signalfarbe bietet hohe Erkennbarkeit im Gelände
- Geringes Packmaß (ca. ø 25 cm bei 15-m-Rolle)
- Extrem geringes Gewicht für die Entlastung der Einsatzkräfte (Einsparung von ca. 1 kg bei 15-m-Rolle)
- Sehr guter Biegeradius sorgt für hohe Flexibilität im Geländeeinsatz
- Eigenschutzfunktion durch definierte Perforation des Inliners (Flammtest: 10 min. bei 960°C gem. DIN 14811)
- Perforation: Wasserverlust ca. 4,8 % bei WP 9 bar (bei Normlänge 15 m)
- Geringer Druckverlust durch glatte Innenfolie
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht

ZULASSUNGEN

- Herstellung gem. DIN 14811 Klasse 1
- Geprüft gem. AUSTRALIAN STANDARDS AS 2792-1992
- Eingesetzt in den USA, Kanada, Australien, Argentinien, Belgien u.a.

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar
D/25	130	60	16	24
38	140	60	16	24

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:
Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.