




# ESCHBACH FS/Special 500 FS



## Standard DIN-Wandhydrantenschlauch

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.

### VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel
- Geringer Raumbedarf
- Erhöhte Abriebfestigkeit und Flammwidrigkeit
- Außen gesteierte Öl- und Benzinbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei



### ZULASSUNGEN

- DIN EN 14540
- MARINE EQUIPMENT DIRECTIVE (MED)
- Russian Maritime Register

### SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN Prüfnummer
D/25	130	45*	10	22,5	ZPC 20005
C/42	220	45*	10	22,5	ZPC 20006
C/52	270	45*	10	22,5	ZPC 20007

\* gem. DIN EN 14540, tatsächlicher Platzdruck liegt höher.

Anmerkung zum maximalen Betriebsdruck:  
Die Angaben gelten für den Schlauch. Bei montierten Kupplungen ist der Betriebsdruck abhängig vom jeweiligen Nenndruck der verwendeten Kupplung, sowie der Einbandvariante.