



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

ESCHBACH WELLDUR

Brunnensteigleitung mit Kabelhalteband

Welldur-Schläuche werden aus speziellem Polyurethan mit aufextrudiertem Halteband gefertigt.

Das speziell entwickelte Polyestergewebe garantiert die sehr hohe Reißfestigkeit des Schlauchs und seine geringe Streckung und definierte Dehnung unter Arbeitsdruck.

Mit unserer Extrusionstechnik, bei der das Gewebe in die PU-Matrix eingebettet wird, wird darüber hinaus eine hervorragende Bindung zum Gewebe erzielt.



VORZÜGE

- Hohe Abriebfestigkeit
- Kältebeständig bis - 40°C
- Hitzebeständig bis + 50°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- Alterungs- und ozonbeständig
- Einfache Reinigung und Desinfektion

ZULASSUNGEN

- KTW-Empfehlung Kategorie A
- DVGW W270
- BS 6920-1:2000 (WRAS)

SERVICE

- Eigenes Kupplungssystem auf Anfrage lieferbar
- Individuelle Beschriftung möglich
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m

Innendurchmesser Zoll (mm)	Gewicht g/m	Wandstärke mm	Betriebsdruck bar	Platzdruck bar	pH-Bereich bis 30 °C
2" (52)	574	3,2*	25	70	4 bis 9
3" (75)	874	3,2*	25	60	4 bis 9
4" (102)	1.174	4,0*	25	60	4 bis 9
6" (152)			Auf Anfrage		

*Toleranz +/- 0,2 mm Technische Änderungen vorbehalten