



Feuerwehr /
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

SYNTHETIK ESCHBACH **DIAMANT L2**

DIN-Feuerlöschschlauch mit gesteigerter Abriebfestigkeit

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung mit verstärkter Gewebekonstruktion. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel mit geringem Raumbedarf
- Verstärkte Abriebfestigkeit und verrottungsfest
- Öl- und benzinbeständig
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C, Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und Wartungsfrei
- Einband mit VA-Draht
- Abriebfestigkeit bei C/42 und C/52 mind. 400 Umdrehungen bei 16 bar
- Abriebfestigkeit bei B/75 mind. 120 Umdrehungen bei 16 bar
- Einband mit VA-Draht und Protect-Manschetten

ZULASSUNGEN

- DIN 14811 Klasse 1 L2

SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich in Längen von bis zu 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	DIN-Prüfnummer
C/42	250	60	16	24	ZPC 10148
C/52	310	60	16	24	ZPC 10149
B/75	480	60	16	24	ZPC 10150