



Feuerwehr /  
Katastrophenschutz



Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

# SYNTHETIK **ESCHBACH-FS**

## Standard DIN – Wandhydrantenschlauch

Hergestellt aus 100% synthetischem Polyestergerüst, rundgewebt in Körperbindung. Innengummierung hergestellt im Zweischichtverfahren aus extrem alterungsbeständigem EPDM.



### VORZÜGE

- Sehr leicht und flexibel
- Geringer Raumbedarf
- Flach rollbar, daher ideal für Wandhydranten
- Abrieb- und verrottungsfest
- Flammwidrig
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeleicht und wartungsfrei

### ZULASSUNGEN

- DIN EN 14540
- MED 96/98/EC SBG
- Russian Maritime Register

### SERVICE

- Individuelle Beschriftung möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Weitere Schlauchdurchmesser auf Anfrage erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser mm	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar	Prüfdruck bar	Prüfnummer
D/25	130	45	10	22,5	ZPC 20005
C/42	220	45	10	22,5	ZPC 20006
C/52	270	45	10	22,5	ZPC 20007

Technische Änderungen vorbehalten