


 Feuerwehr /
Katastrophenschutz


Industrie



Bauwesen



Agrar



Trinkwasser



Sonderschläuche



Zubehör

SYNTHETIK HILCODUR AIR

Innen und außen gummierter Pressluftschlauch

100% Synthetisches Polyestergewebe aus hochfestem Garn, eingebettet in eine kompakte, vulkanisierte Gummierung aus Spezialpolymeren. Standardfarbe Gelb, andere Farben auf Anfrage. Hervorragende Abriebfestigkeit durch Längsriefen der Außengummierung. Bietet darüber hinaus eine hohe Beständigkeit gegen Laugen, Salzlösungen, Säuren, Öl, Benzin und Treibstoff.



VORZÜGE

- Beständig gegen ölhaltige Druckluft, verdünnte Säuren und Laugen
- Geringe Reibungsverluste
- Hohe Abriebfestigkeit
- Vielseitige Chemikalienbeständigkeit
- Verrottungs- und kältefest
- Geeignet für Temperaturbereiche von -30°C bis +100°C
- Alterungs-, UV- und ozonbeständig
- Pflegeleicht und wartungsfrei

SERVICE

- Einband mit Klauenkupplungen bis Durchmesser 25 mm
- Erhältlich bis zu einer Länge von 200 m

Die Druckangaben beziehen sich ausschließlich auf das Medium Wasser. Bei Luftdruck gelten die Werte im Verhältnis 1:4

Durchmesser Zoll (mm)	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar
¾" (19)	140	60	20
1" (25)	180	60	20
1 ½" (38)	310	60	20
2" (52)	420	50	17