


 Feuerwehr /
Katastrophenschutz

Industrie

Bauwesen

Agrar

Trinkwasser

Sonderschläuche

Zubehör

SYNTHETIK INDUSTRIE BESCHICHTET

Beschichteter Industrieschlauch

Zur Wasserförderung auf Baustellen und in Industriebetrieben. Mit einer Außenbeschichtung aus Polyurethan, erhältlich in verschiedenen Farben. Gewebe aus 100% synthetischem Polyestergarn, rundgewebt in Körperbindung und mit einer hochwertigen Innengummierung aus alterungsbeständigem EPDM.



VORZÜGE

- Erhöhte Flammwidrigkeit
- Gesteigerte Abriebfestigkeit
- Sehr leicht und flexibel
- Verrottungsfest
- Kältebeständig bis -40°C
- Hitzebeständig bis +100°C
- Pflegeunabhängig

SERVICE

- Weitere Schlauchdurchmesser und Farben auf Anfrage
- Individuelle Beschriftung auf Anfrage möglich
- Kompletter Einband mit nationalen und internationalen Kupplungen
- Außenbeschichtung auch mit Riefen erhältlich
- Erhältlich bis zu einer Länge von 1000 m, je nach Durchmesser

Durchmesser Zoll (mm)	Gewicht g/m	Platzdruck bar	Betriebsdruck bar
1" (25)	130	50	14
1 ¼" (32)	170	50	14
1 ½" (38)	195	50	14
1 ¾" (45)	245	50	14
2" (52)	295	50	14
2 ½" (65)	350	50	14
2 ¾" (70)	375	50	14
3" (75)	470	50	14
3 ½" (90)	505	35	12
4" (102)	655	35	12
4 1/3" (110)	735	35	12